

پمپ های پکیجی VBC

اطلاعات فنی

- دمای سیال : از 2 تا +110 درجه سانتیگراد
- دمای محیط : تا 40 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری : 10 بار
- کلاس حفاظتی : IP44
- کلاس عایق بندی حرارتی موتور : F

ویژگی محصول

- عملکرد نرم و بی صدا
- مصرف انرژی پایین
- نصب و راه اندازی سریع و آسان پمپ
- قابلیت اتصال به هوزینگ اکثر پکیج های گرمایشی



آسان
پمپ

جنس اجزا

- پروانه : کامپوزیت پلی پروپیلن
- شفت : سرامیک



مدل	کد محصول (PN)	موقعیت	توان مصرفی موتور (w)	حداکثر هد (m)	حداکثر دبی (m3/h)	ولتاژ (v)	فرکانس (Hz)
VBC-5/G	1225105000	1	46	5	1.92	230	50
		2	67				
		3	82				
VBC-5/W	1225205000	1	46	6	1.98	230	50
		2	67				
		3	93				
VBC-6/G	1225106000	1	65	6.5	2.3	230	50
		2	95				
		3	120				
VBC-6/W	1225206000	1	65	6.5	2.3	230	50
		2	95				
		3	120				
VBC-7/G	1225107000	1	65	6.5	2.3	230	50
		2	95				
		3	120				
VBC-7/W	1225207000	1	65	6.5	2.3	230	50
		2	95				
		3	120				