

aqua therm

مشخصات منبع بدنه فلزی

- تیوپ قابل تعویض به همراه فلنج با روکش استیل
- فلنج از جنس استنلس استیل یا گالوانیزه
- فشار کاری ۱۶، ۱۰، ۸ و ۲۵ بار
- سطح بیرونی بدنه بصورت دو لایه رنگ شده است، لایه زیرین اپوکسی و لایه بیرونی رنگ پلی یورتان اکریلیک

تیوپ

- تیوپ از جنس EPDM با کیفیت عالی، بهداشتی و مورد تایید استانداردهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
- دارای گواهینامه های DIN 4507-3، WRAS، NSF-61، BS 6920 و سایر گواهینامه های موجود مربوط به کیفیت

آپشن: در صورت درخواست تیوپ از جنس بوتیل نیز موجود است.

RAL 3020

رنگ: قرمز

TEKNİK DETAYLAR

Metal Gövde

- Civata bağlantılı flanş kapağı sayesinde membranı değiştirilebilir
- Paslanmaz veya galvanize flanş kapağı ve su bağlantı rekoru
- 8-10-16-25 bar basınca dayanıklı
- Dış yüzey uzun dayanım için çift kat Epoksi astar üzeri Poliüretan Akrilik son kat boya

Membran

- Avrupa Birliği ve ABD onaylı hijyen sertifikalı yüksek kaliteli EPDM Membran,
 - DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS- 6920 ve diğer kalite sertifikalı
- Opsiyon: İstendiği takdirde Bütil membran kullanılabilir.

Renk

- Orjinal Renk; Kırmızı - RAL 3020



منابع افقی
Yatık Tanklar



منابع ایستاده بدون پایه
Dik Ayaksız Tanklar



منابع ایستاده پایه دار
Dik Ayaklı Tanklar

8 bar / 10 bar / 16 bar / 25 bar

Yatık Tanklar / منابع افقی

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınc	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınc	سایز اتصال Bağlantı
EDS-19H-PW	19 LT	8-10-16-25	305 mm	415 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24H-PW	24 LT	8-10-16-25	335 mm	465 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36H-PW	36 LT	8-10-16-25	385 mm	440 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50H-PW	50 LT	8-10-16-25	385 mm	590 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-60H-PW	60 LT	8-10-16-25	385 mm	650 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-80H-PW	80 LT	8-10-16-25	445 mm	700 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100H-PW	100 LT	8-10-16-25	545 mm	680 mm	3 bar	1" BSP / NPT




رنگ / RENG



Dik Ayaksız Tanklar / منابع ایستاده بدون پایه

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınc	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınc	سایز اتصال Bağlantı
EDS-2V-PW	2 LT	8-10-16-25	160 mm	220 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-5V-PW	5 LT	8-10-16-25	160 mm	285 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-8V-PW	8 LT	8-10-16-25	200 mm	355 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-12V-PW	12 LT	8-10-16-25	240 mm	375 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-19V-PW	19 LT	8-10-16-25	270 mm	385 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24V-PW	24 LT	8-10-16-25	300 mm	435 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-240S-PW	24 LT	8-10-16-25	350 mm	300 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36V-PW	36 LT	8-10-16-25	350 mm	440 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50V-PW	50 LT	8-10-16-25	350 mm	590 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-60V-PW	60 LT	8-10-16-25	350 mm	650 mm	2 bar	1" BSP / NPT



Dik Ayaklı Tanklar / منابع ایستاده پایه دار

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınc	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınc	سایز اتصال Bağlantı
EDS-50VL-PW	50 LT	8-10-16-25	350 mm	722 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-60VL-PW	60 LT	8-10-16-25	350 mm	800 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-80VL-PW	80 LT	8-10-16-25	400 mm	916 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100VL-PW	100 LT	8-10-16-25	500 mm	886 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-150VL-PW	150 LT	8-10-16-25	500 mm	1085 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-200VL-PW	200 LT	8-10-16-25	585 mm	1100 mm	3 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-300VL-PW	300 LT	8-10-16-25	635 mm	1230 mm	4 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-500VL-PW	500 LT	8-10-16-25	750 mm	1530 mm	4 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-750VL-PW	750 LT	8-10-16-25	800 mm	1720 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-850VL-PW	850 LT	8-10-16-25	800 mm	2020 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-1000VL-PW	1000 LT	8-10-16-25	800 mm	2195 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-1500VL-PW	1500 LT	8-10-16-25	958 mm	2350 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-2000VL-PW	2000 LT	8-10-16-25	1100 mm	2450 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-2500VL-PW	2500 LT	8-10-16-25	1100 mm	2700 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-3000VL-PW	3000 LT	8-10-16-25	1200 mm	2700 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-4000VL-PW	4000 LT	8-10-16-25	1450 mm	3100 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-5000VL-PW	5000 LT	8-10-16-25	1450 mm	3400 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-10000VL-PW	10000 LT	8-10-16-25	1600 mm	5900 mm	4 bar	3" BSP / NPT

