



مشخصات ویژه:

۱- حداکثر فشار کاری ۱۲۵ PSI
 ۲- حداکثر دمای عمل ۱۲۰°C
 کارکرد به طور متناوب برای سیستم های بسته با استفاده از دما و فشار مناسب سیستم و محل مناسب نصب پمپ

1- Maximum Working Pressure 125 PSI
 2- Maximum Operating Temperature 120°C

جنس پروانه	ارتفاع محفظه (MM)	برق مصرفی V - HZ	حداکثر هد M	حداکثر دبی M ³ .h	قدرت الکتروموتور H.P	قطر فلنج رانش In	مدل پمپ
اولترامید	164	220 - 1 - 50	1.7	5.7	1/8	1"	1" S100
اولترامید	164	220 - 1 - 50	1.8	9	1/8	1 1/4"	1 1/4" S100
اولترامید	218	220 - 1 - 50	3.2	17.5	1/6	2"	2" HV
اولترامید	296	220 - 1 - 50	6.2	20	1/2	1 1/2"	1 1/2" AA
اولترامید	292	220 - 1 - 50	6.2	31.8	1/2	2"	2" AA
اولترامید	292	220 - 1 - 50	6.3	31.8	3/4	2"	2" AA
اولترامید	360	220 - 1 - 50	8.2	31.8	1	2"	2" A6
اولترامید	360	380 - 3 - 50	8.2	31.8	1	2"	2" A6
اولترامید	360	220 - 3 - 50	11.6	39.7	1 1/2	2"	2" A7
اولترامید	360	380 - 3 - 50	11.6	39.7	1 1/2	2"	2" A7
اولترامید	261	220 - 1 - 50	3.3	22.7	1/6	2 1/2"	2 1/2" LD
اولترامید	261	220 - 1 - 50	3.4	25	1/6	3"	3" LD
اولترامید	261	220 - 1 - 50	6.3	33	1/3	3"	3" PD 37
اولترامید	261	220 - 1 - 50	6.3	33.4	3/4	3"	3" PD 38
اولترامید	365	220 - 1 - 50	7.3	42	1 1/2	3"	3" PD 40
اولترامید	425	220 - 1 - 50	10	26.8	1	2"	ETA-50-16
اولترامید	425	380 - 1 - 50	10	26.8	1	2"	ETA-50-16
اولترامید	425	220 - 1 - 50	15.2	27	2	2"	ETA-50-20
اولترامید	425	380 - 1 - 50	15.2	27	2	2"	ETA-50-20
اولترامید	475	220 - 1 - 50	9.7	63.6	1 1/2	3"	ETA-65-16
اولترامید	475	380 - 1 - 50	9.7	63.6	1 1/2	3"	ETA-65-16
اولترامید	475	220 - 1 - 50	15	70.5	3	3"	ETA-65-20
اولترامید	475	380 - 1 - 50	15	70.5	3	3"	ETA-65-20

راهنمای الکتروپمپ های سیرکولاتور (دیاگرام پمپ ها)

یک متر مکعب در ساعت = ۳/۴ گالن در دقیقه
 یک متر = ۳/۲۷۹ فوت

