

QDX Submersible Pump

پمپ کفکش سری QDX

Application of QDX Pumps

Draining the pool water
 Pumping out well water
 Agricultural irrigation
 Home garden irrigation
 Aquaculture

Application of QDX Pumps





Anti-rust cast iron pump body
 Electromotor protection class: IP68
 Stainless steel shaft and strainer
 With built-in thermal protector
 Max. liquid temperature of 50°C
 Max. immersion depth: 5 m
 Liquid pH range: 6.5-8

کاربرد پمپ‌های سری QDX

تخلیه آب استخر
 پمپاژ آب از چاه
 آبیاری کشاورزی
 آبیاری باغچه‌های خانگی
 حوضچه‌های پرورش ماهی و آبزیان

ویژگی‌های پمپ‌های سری QDX

دارای بدنه‌ی چدنی با خاصیت ضدزنگ
 درجه حفاظتی IP68
 فیلتر و شفت از جنس استیل ضدزنگ
 دارای محافظ حرارتی داخلی
 ماکزیمم عمق آب غوطه وری ۵ متر
 ماکزیمم دمای آب ۵۰ درجه سانتی‌گراد
 قابلیت کاربرد در pH در محدوده ۶/۵ تا ۸



Outlet (inch)	Max. Head(m)	Max. Flow Rate (m³/h)	Power		Dimensions(mm)		Model
			kW	HP	H	B	
1 ½	12.1	30	0.75	1	170	240	QDX15-10-0.75A
1	32.5	9	0.75	1	195	245	QDX1.5-32-0.75A
1 ¼	19	17	0.75	1	160	220	QDX10-16-0.75A
1 ½	25	15	1.1	1.5	190	270	QDX10-18-1.1A