

CENTRIFUGAL PUMP 40-160

پمپ گریز از مرکز ۱۶۰-۴۰

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size	: 32 to 300 mm
Capacity	: 5 to 1800 m ³ /h
Head	: 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box	: from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal	: from -50°C to 140°C

قطر خروجی	: ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی	: ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی	: از ۵۰ - ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار گرافیت	: از ۵۰ - ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی	: از ۵۰ - ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
با آببند مکانیکی	: از ۵۰ - ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

Material :

جنس مواد :

Shaft	: Steel Ck45
Impeller	: Cast - Iron GG - 25
Casing	: Cast - Iron GG - 25

محور	: فولاد Ck45
پروانه	: چدن GG - 25
محفظه	: چدن GG - 25

Additional materials for pump parts are available upon request.

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	۸	۱۱	۱۴	۱۷	۲۰		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	A قدرت اسب‌بخار HP	I / Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر)	۹.۶	۹.۴	۸.۸	۷.۷	۵.۸	۱۶۹	۶۵	۴۰	۰.۷۵	۱	۲.۲۵	B	C
Head (m)	۸.۶	۸.۲	۷.۳	۵.۸	-	۱۶۰			۰.۵۵	۰.۷۵	۱.۷۳		
	۷.۵	۶.۸	۵.۷	-	-	۱۵۰			۰.۵۵	۰.۷۵	۱.۷۳		
	۶.۴	۵.۵	۴	-	-	۱۴۰			۰.۳۷	۰.۵	۱.۱۱		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	۱۵	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	A قدرت اسب‌بخار HP	I / Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر)	۳۹	۳۶.۵	۳۴	۲۹.۵	۲۴	۱۶۹	۶۵	۴۰	۵.۵	۷.۵	۱۱.۶	B	C
Head (m)	۳۴.۵	۳۱.۵	۲۷.۵	۲۲	-	۱۶۰			۵.۵	۷.۵	۱۱.۶		
	۳۰	۲۵	۲۰.۵	-	-	۱۵۰			۴	۵.۵	۹.۱۵		
	۲۶	۱۹	-	-	-	۱۴۰			۳	۴	۶.۹۵		