

CENTRIFUGAL PUMP 65-125

پمپ گریز از مرکز ۱۲۵-۶۵

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

Output size	: 32 to 300 mm
Capacity	: 5 to 1800 m ³ /h
Head	: 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box	: from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal	: from -50°C to 140°C

قطر خروجی	: ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی	: ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی	: از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی	: از ۵۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

Material :

جنس مواد :

Shaft	: Steel Ck45
Impeller	: Cast - Iron GG - 25
Casing	: Cast - Iron GG - 25

Additional materials for pump parts are available upon request.

محور	: فولاد Ck45
پروانه	: چدن GG - 25
محفظه	: چدن GG - 25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

دور RPM ۱۴۵۰	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)		
	30	40	50	60	70		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp		مکش Inlet	رانش outlet
									2	1.5	4	2.85		
ارتفاع (متر)	5.9	5.6	5.2	4.6	3.8	139	80	65	1.5	2	4	B	C	
	4.8	4.4	3.8	2.8	1.8				1.1	1.5	2.85			
Head (m)	3.9	3.4	2.7	1.8	-	120	80	65	0.75	1	2.25	B	C	
	3	2.4	1.8	-	-	110			0.55	0.75	1.73			

دور RPM ۲۹۰۰	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)		
	60	80	100	120	140		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp		مکش Inlet	رانش outlet
									15	11	22	15.7		
ارتفاع (متر)	23	22	20.3	17.8	14.3	139	80	65	11	15	22	B	C	
	19.5	17.8	15.3	11.8	7.5				7.5	10	15.7			
Head (m)	15.7	13.6	10.7	7	-	120	80	65	5.5	7.5	11.6	B	C	
	12	10	7.2	-	-	110			4	5.5	9.15			