

CENTRIFUGAL PUMP 65-250

پمپ گریز از مرکز ۲۵۰-۶۵

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size	: 32 to 300 mm
Capacity	: 5 to 1800 m ³ /h
Head	: 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box	: from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal	: from -50°C to 140°C

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی	: ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی	: ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی	: با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی	: با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

Material :

Shaft	: Steel Ck45
Impeller	: Cast - Iron GG - 25
Casing	: Cast - Iron GG - 25

Additional materials for pump parts are available upon request.

جنس مواد :

محور	: فولاد Ck45
پروانه	: چدن GG - 25
محفظه	: چدن GG - 25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

دور ۱۴۵۰ RPM	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	۲۵	۴۰	۶۰	۷۰	۸۰		مکش Inlet	رانش outlet	A قدرت / Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									۱۰	۷.۵	۱۶.۵		
ارتفاع (متر)	۲۳.۶	۲۲.۶	۲۰.۲	۱۸.۵	۱۵.۹	۲۵۹	۸۰	۶۵	۷.۵	۱۰	۱۶.۵	B	C
	۲۱.۵	۲۰.۷	۱۸.۴	۱۶.۴	۱۳.۵				۷.۵	۱۰	۱۶.۵		
Head (m)	۱۹.۶	۱۸.۶	۱۶	۱۳.۷	۹.۷	۲۴۰	۸۰	۶۵	۵.۵	۷.۵	۱۲.۲	B	C
	۱۸	۱۷	۱۴	۱۱.۵	-				۵.۵	۷.۵	۱۲.۲		

دور ۲۹۰۰ RPM	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	۴۰	۸۰	۱۲۰	۱۴۰	۱۶۰		مکش Inlet	رانش outlet	A قدرت / Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									۷۵	۵۵	۹۸		
ارتفاع (متر)	۹۳	۹۰	۸۰.۵	۷۳	۶۳	۲۵۹	۸۰	۶۵	۵۵	۷۵	۹۸	B	C
	۸۶	۸۳	۷۳	۶۵	۵۴				۴۵	۶۱	۸۱.۵		
Head (m)	۷۸	۷۴	۶۴	۵۵	۴۱	۲۴۰	۸۰	۶۵	۴۵	۶۱	۸۱.۵	B	C
	۷۲	۶۸	۵۷	۴۷	-				۳۷	۵۰	۶۷		